



ΕΓΓΥΗΣΗ  
**10**  
ΧΡΟΝΙΑ



Κλιματιστικό Εξελιγμένης  
Γενιάς All DC Inverter και  
Υψηλής Ενεργειακής Κλάσης  
με Αισθητήρα Εσωτερικής  
Θερμοκρασίας Χώρου  
στο Τηλεχειριστήριο,  
Ιονιστή Αέρα και Φίλτρο  
Cold Catalyst

Απόλυτος Ελεγχος της Εσωτερικής Ατμόσφαιρας!

# Απόλυτος Έλεγχος της Εσωτερικής Ατμόσφαιρας!

Σειρά Passion

P2MVI



## A++ Ενεργειακή Κλάση

Κλιματιστικές μονάδες ενεργειακής κλάσης A++ οικολογικού σχεδιασμού

## ALL DC INVERTER

Συμπιεστής και μοτέρ ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

## Σταθερή λειτουργία σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες χωρίς απώλειες στην απόδοση

Ψύξη -15~50°C, Θέρμανση -15~24°C

## Αναμονή 1Watt

Κατανάλωση ρεύματος λιγότερο από 1watt κατά την κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια έως και 80%

## Λειτουργία Ψύξης σε Εξωτερική Θερμοκρασία -15°C

Σταθερή λειτουργία σε ψύξη ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C

## Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 ταχυτήτων

Ο εσωτερικός ανεμιστήρας έχοντας 12 ταχύτητες προσφέρει πιο ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και ακόμα πιο άνετο περιβάλλον

## Φίλτρο Cold Catalyst

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά αέρια όπως φορμαλδεΐδη και άλλα πτητικά οργανικά μείγματα

## Μεγάλο Εύρος Απόδοσης σε Ψύξη και Θέρμανση

Με τον νέο συμπιεστή 25 σταδίων, το εύρος συχνότητας λειτουργίας αυξάνεται έως και 70%. Η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί ακόμα πιο ομαλά και προσφέρει σταθερή εσωτερική θερμοκρασία για ένα άνετο περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια


## Ιονιστής Αέρα

Ο ιονιστής αέρα εξουδετερώνει τις δυσοσμίες έως και 95%. Ταυτόχρονα παράγει αρνητικά φορτισμένα ιόντα απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υγιεινό, ασφαλές και ήρεμο

## Οθόνη Back-Lit

Δυνατότητα απενεργοποίησης της οθόνης από το τηλεχειριστήριο

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ		P2MVI-09/P2MVO-09	P2MVI-12/P2MVO-12	P2MVI-18/P2MVO-18	P2MVI-24/P2MVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.390-11.250)	12.000 (4.870-15.240)	17.500 (5.800-20.300)	22.000 (7.240-24.640)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (3.300-12.700)	13.000 (3.380-16.640)	18.000 (3.820-21.780)	25.000 (4.600-30.000)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.1	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.7	6.4	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	149	183	279	367
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη-Κεντρική Ευρώπη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	3.2	4.5	5.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	840	1.120	1.575	1.820
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη-Ελλάδα)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.8	5.2	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A++
SCOP		5.1	5.1	5.1	4.8	
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)		769	1.043	1.428	2.071	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))		Εσ. Μον. (Υψηλή / Χαμηλή)	41/29	43/31	44/30	50/39
		Εξωτερική Μονάδα	57	56	61	60
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm)		Εσωτερική Μονάδα	800x275x188	800x275x188	940x275x205	1.045x315x235
		Εξωτερική Μονάδα	780x540x250	780x540x250	810x558x310	845x700x320

Εγγύηση 10 ετών για τον συμπιεστή και 5 ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη για όλες τις κλιματιστικές μονάδες αέρα - αέρα (9.000-60.000 Btu/h)



Γνωρίστε τον κλιματισμό... γνωρίστε την Inventor!

[www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)  
[www.facebook.com/InventorKlimatistika](https://www.facebook.com/InventorKlimatistika)