

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ενεργειακή κλάση A / A

Υψηλή τεχνολογία DC inverter για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες

Λειτουργία TURBO - η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλινων και ασύρματο τηλεχειριστήριο

Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, χωρίς πτώση απόδοσης

Αυτόματη επανεκκίνηση

Αυτοδιάγνωση βλαβών

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, προστατεύει το εσωτερικό του μηχανήματος από εστίες μόλυνσης κατά την λειτουργία της ψύξης

HOT START: Αισθητήρας εσωτερικού στοιχείου για τον έλεγχο εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στην θέρμανση και αποφυγή κρούση αέρα στον χώρο

Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη απόδοση στην λειτουργία της θέρμανσης, με την NEA λειτουργία DEFROST.

Αυτόματη κίνηση περσίδων (Auto Louver)

Προγραμματισμός 24 ωρών



MAFG...1R5IAA



ΜΟΝΤΕΛΟ	MAFG91R5IAA / GRFG91R5IAA	MAFG121R5IAA / GRFG121R5IAA	MAFG181R5IAA / GRFG181R5IAA	MAFG241R5IAA / GRFG241R5IAA		
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	8.530(1.877-10.918)	11.942(1.740-13.307)	17.998(4.299-22.519)	22.007(4.777-23.884)		
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	9.554(2.730-12.283)	13.307(3.003-15.013)	19.960(3.821-23.202)	23.884(4.094-27.978)		
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1		
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (A)	9.0/9.0	9.0/9.0	12.0/12.0	12.4/12.4		
Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση (W)	770/775	1.080/1.080	1.600/1.620	1.985/1.930		
EER Ψύξη (W/W)	3.24	3.24	3.30	3.25		
COP Θέρμανση (W/W)	3.61	3.61	3.61	3.62		
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση	A/A	A/A	A/A	A/A		
LRA (A)	25	25	27	27		
Παροχή Αέρα (CMH Max)	550	600	850	900		
Επίπεδο θορύβου (dB (A))	Εσωτερική Μονάδα	Υψηλή	37	39	46	47
		Χαμηλή	32	33	35	39
	Εξωτερική Μονάδα	50	52	54	54	
Τύπος Συμμεσστή	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		
Σωληνώσεις Γραμμή Υγρού	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"		
Γραμμή Αερίου	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"		
Διαστάσεις ΠxYxB (mm)	Εσωτερική	790X265X170	845X275X180	940X298X200	1.007X315X219	
	Εξωτερική	776X540X320	776X540X320	899X596X378	955X700X396	
Καθαρό Βάρος (Kg)	Εσωτερική	9	11	12	14	
	Εξωτερική	27	29	38	48	
Ψυκτικό Υγρό	R410A/730g	R410A/950g	R410A/1.200g	R410A/1.350g		

